



## Leuchte

# Lina80-S

11S-531M-50GGD/830, W



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	2810 mm × 80 mm × 93 mm
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom*	15952 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	113 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.1
Leistungsaufnahme*	141.4 W
Anschluss der Leuchte	DALI
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

