



## Leuchte

# Zuli

121-500K-20GEM/840, B



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1145 mm × 125 mm × 50 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	3140 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	147 lm/W
MacAdam	2
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H	23
Y=8H, $\rho=70,50,20$	
Leistungsaufnahme	21.4 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 1 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

