



## Leuchte

# Zuli

121-501I-30GGM/840, B



Erinnern Sie sich noch an die brummenden und blinkenden Lampen in den Klassenzimmern? Die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Die aufgehängten und angesetzten LED-Leuchten Zuli bieten Lichtkomfort in Klassenzimmern, Büros und auch Krankenhäusern ohne diese Störungen. Die Leuchten haben direkte oder direkt-indirekte Strahlung. Zur Auswahl stehen vier Längen und bei der Optik Mikroprisma, Gitter und Opaldiffusor.

## Technische Zeichnung



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten            |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte/indirekte         |
| Form der Leuchte         | Eckige                    |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                   |
| Material                 | Aluminium                 |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden    |
| Garantie                 | 60 Monate                 |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte             |
| Abmessungen              | 1705 mm × 125 mm × 50 mm  |
| Lichtquelle              | LED MODUL                 |
| Art der Optik            | Mikroprismatische Optik   |
| Lichtstrom               | 7360 lm ± 10 %            |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss         |
| Leuchtwirkungsgrad       | 125 lm/W                  |
| MacAdam                  | 2                         |
| Lichtquelle              |                           |
| Farbwiedergabeindex      | 80                        |
| UGR max. X=4H            | 15.6                      |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                           |
| Leistungsaufnahme        | 59.1 W ± 10 %             |
| Anschluss der Leuchte    | EVG und Notlicht 1 Stunde |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                  |
| Frequenz                 | 50/60Hz                   |

⊕ CE IP 20

# Kurve



## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

