



## Leuchte

# Zuli-S

121S-200I-25GED/840, S



Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage      Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Farbe der Leuchte      Silber

Material      Aluminium

Lebensdauer      L80/B20 50 000 Stunden

Garantie      5 years

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen      1415 mm × 125 mm × 50 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Mikroprismatische Optik

Lichtstrom\*      2300 lm

Farbtemperatur      4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad      126 lm/W

MacAdam      2

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex      80

UGR max. X=4H      17.3

Y=8H,  $\rho=70,50,20$

Leistungsaufnahme\*      18.2 W

Anschluss der Leuchte      DALI

Elektrische Spannung      220-240V

Frequenz      50/60Hz

  IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**121-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**121-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**121-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**121-20101, S**  
 2xEndkappe - Kunststoff