



## Leuchte

# Zuli-S

121S-500K-40GGE/830, S



Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	2255 mm × 125 mm × 50 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	8220 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	131 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme*	62.6 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**121-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**121-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**121-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**121-20101, S**  
 2xEndkappe - Kunststoff