



Leuchte

Zuli-S

121S-531M-25GED/830, S




Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S. Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1415 mm × 125 mm × 50 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Matter Parabolraster
Lichtstrom*	5520 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	124 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	10.9

Kurve



Leistungsaufnahme* 44.5 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 Kabel 5x0,75 4000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, S
 Deckenkappe
 80x80x32mm

121-00200, N
 Direkter Verbinder

121-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

121-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

121-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

121-20101, S
 2xEndkappe - Kunststoff