



## Leuchte

# Sant-S

132S-500K-40GED/840, B



Der niederländische Designer Rob van Beek hat dieser linearen LED-Leuchte mit Opaldiffusor ein weltliches Aussehen verliehen. In Tschechien haben wir dann Sant-S speziell für LED-Leuchtmittel und die Human Centric Lighting Technologie hergestellt. In der Praxis sieht es so aus, dass das Licht seine Intensität und Farbtemperatur entsprechend dem Biorhythmus ändert. Der Mensch fühlt sich in einem geschlossenen Raum natürlich, weil die Beleuchtung das Tageslicht simuliert. Falls Sie nach linearen Systemleuchten für Büros, Schulen oder Krankenhäuser suchen, haben Sie sie gerade gefunden. Das attraktive Erscheinungsbild der Leuchte wurde durch eine hohe Leistung von bis zu 150 lm/W und einen niedrigen Verbrauch durch Dimmbarkeit ergänzt. Das direktindirekte Licht strahlt angenehm, erhöht die Helligkeit des Hintergrunds, und sorgt so für den entsprechenden Sehkomfort.

Design Rob van Beek

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Typ der Montage                | Aufbauleuchten, Pendelleuchten, Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte/indirekte                                |
| Form der Leuchte               | Linear   |
| Farbe der Leuchte              | Schwarz  |
| Material                       | Aluminium  |
| Lebensdauer                    | L80/B20 50 000 Stunden                           |
| Garantie                       | 60 Monate  |
| Beschreibung der Leuchte       | Aufbau-/Pendel-/Schienenleuchte                  |
| Abmessungen                    | 2242 mm × 66 mm × 92 mm                          |
| Gewicht                        | 6.6 kg   |
| Lichtquelle                    | LED MODUL  |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor                                  |
| Lichtstrom                     | 4380 lm ± 10 %                                   |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss                                |
| Leuchtwirkungsgrad             | 116 lm/W   |
| MacAdam Lichtquelle            | 3  |
| Farbwiedergabeindex            | 80   |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22   |

## Technische Zeichnung



Leistungsaufnahme 37.6 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**


**00-00300, N**  
Seilaufhängung  
2000mm



**00-00301, N**  
Seilaufhängung  
4000mm



**00-00302, N**  
Seilaufhängung  
6000mm



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00370, B**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**00-00600, F**  
Deckenhalter für  
Leuchten 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-200x – 1 Stck.



**00-51301, B**  
Set für Aufhängung in  
3Ph-Schiene für  
dimmbare Leuchten



**132-50031, B**  
Pendeltubus 1000 mm



**132-50100, B**  
Endkappe



**132-50201, F**  
Direkter Verbinder



**132-51100, K**  
Diffusor 2295 mm