



Leuchte


Kvado

14-204I-40GEM/830, B



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Eckige

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 600 mm × 600 mm × 129 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 3880 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 107 lm/W

MacAdam 3
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 19
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 36.3 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00333, B
Seilaufhängungsset- 4
Seile 2000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00340, B
Seilaufhängungsset- 4
Seile 4000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00344, B
Seilaufhängungsset- 4
Seile 6000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin