



## Leuchte


# Kvado

14-204I-90GEE/830, B



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Eckige

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 900 mm × 900 mm × 129 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 8750 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 107 lm/W

MacAdam 3  
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 18.9  
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 81.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz


 IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**00-00333, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 2000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00340, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 4000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**00-00344, B**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 6000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin