



Leuchte

Kvado

14-204K-25GED/840, S



Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direktindirekter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Eckige
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	1500 mm × 1500 mm × 129 mm
-------------	----------------------------

Gewicht	43.6 kg
---------	---------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	24460 lm ± 10 %
------------	-----------------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	108 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	20.3
---------------	------

Y=8H, ρ=70,50,20	
------------------	--

Leistungsaufnahme 226.8 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00333, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 2000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00340, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 4000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin



00-00344, S
Seilaufhängungsset- 4
Seile 6000mm, Kabel
5x0,75mm, Baldachin