



## Leuchte

# Lina45

145-5C0K-25GED/830, S



EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45 ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1408 mm × 47 mm × 69 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	1680 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	154 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.9
Leistungsaufnahme	10.9 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**


**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
Kabel 5x0,75 4000mm



**00-00357, K**  
Kabel 5x0,75 6000mm



**00-00370, S**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**145-01200, F**  
Zubehör für Demontage  
El. Modules für Lina145



**145-20700, S**  
Wandhalter (2 Stk)  
Lina45



**145-50101, S**  
2 x Metall-Endkappe mit  
Schrauben



**145-50102, S**  
2 x Metall-Endkappe  
ohne Schrauben



**145-50300, N**  
Seile 2000mm +  
Metallhalter;



**145-50301, N**  
Seile 4000mm +  
Metallhalter;



**145-50302, N**  
Seile 6000mm +  
Metallhalter;