



## Leuchte

# Lina45-S

145S-5C1K-20GGD/830, S



EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Gitter erhältlich, so dass sie bei einem Lichtstrom von 4300 lm problemlos sowohl die UGR als auch die 19 erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Darüber hinaus können Sie die modulare Leuchte mit einem Vali55-Relaismodul, einer Rundo-Rundleuchte oder 2 - 3 CUBE-Reflektoren ergänzen. Für den indirekten Lichtanteil sorgt ein klares Plexiglasmodul oder ein Batwing-Diffusor, der für eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Decke sorgt. Ein willkommenes Feature ist auch die Möglichkeit eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um die Lichtstrahlung zu minimieren. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/Indirekte Klar abdeckung
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Produktbeschreibung	D/I - 57/43
Abmessungen	1122 mm × 47 mm × 69 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	4190 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	153 lm/W
MacAdam	3
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.7
Leistungsaufnahme	27.4 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**


**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
Kabel 5x0,75 4000mm



**00-00357, K**  
Kabel 5x0,75 6000mm



**00-00370, S**  
Deckenkappe  
80x80x32mm



**145-01200, F**  
Zubehör für Demontage  
El. Modules für Lina145



**145-20700, S**  
Wandhalter (2 Stk)  
Lina45



**145-50101, S**  
2 x Metall-Endkappe mit  
Schrauben



**145-50102, S**  
2 x Metall-Endkappe  
ohne Schrauben



**145-50200, F**  
direkter Veebinder mit  
Abdeckung



**145-50300, N**  
Seile 2000mm +  
Metallhalter;



**145-50301, N**  
Seile 4000mm +  
Metallhalter;



**145-50302, N**  
Seile 6000mm +  
Metallhalter;



**145-50303, N**  
Seile an Profilverbindung  
2000mm - 1 Stk. +  
Metallhalter



**145-50304, N**  
Seile an Profilverbindung  
4000mm - 1 Stk. +  
Metallhalter



**145-50305, N**  
Seile an Profilverbindung  
6000mm - 1 Stk. +  
Metallhalter