



Leuchte

Lina45-S

145S-5R1K-20GED/840, W



EPD®

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Gitter erhältlich, so dass sie bei einem Lichtstrom von 4300 lm problemlos sowohl die UGR als auch die 19 erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Darüber hinaus können Sie die modulare Leuchte mit einem Vali55-Relaismodul, einer Rundo-Rundleuchte oder 2 - 3 CUBE-Reflektoren ergänzen. Für den indirekten Lichtanteil sorgt ein klares Plexiglasmodul oder ein Batwing-Diffusor, der für eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Decke sorgt. Ein willkommenes Feature ist auch die Möglichkeit eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um die Lichtstrahlung zu minimieren. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/Indirekte breitstrahlenden Diffusor
Form der Leuchte	Eckleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Produktbeschreibung	D/I 68/32
Abmessungen	597 mm × 597 mm × 69 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	2080 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	155 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.2
Leistungsaufnahme*	13.4 W
Anschluss der Leuchte	DALI
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 20

*±10 %

Technische Zeichnung



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör


00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
Kabel 5x0,75 4000mm



00-00357, K
Kabel 5x0,75 6000mm



00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm



145-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules für Lina145



145-20700, W
Wandhalter (2 Stk)
Lina45



145-50101, W
2 x Metall-Endkappe mit
Schrauben



145-50102, W
2 x Metall-Endkappe
ohne Schrauben



145-50200, F
direkter Veebinder mit
Abdeckung



145-50300, N
Seile 2000mm +
Metallhalter;



145-50301, N
Seile 4000mm +
Metallhalter;



145-50302, N
Seile 6000mm +
Metallhalter;



145-50303, N
Seile an Profilverbindung
2000mm - 1 Stk. +
Metallhalter



145-50304, N
Seile an Profilverbindung
4000mm - 1 Stk. +
Metallhalter



145-50305, N
Seile an Profilverbindung
6000mm - 1 Stk. +
Metallhalter