



Leuchte

Lina45-S

=145S-A00J-20GDD/940, S



Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Gitter erhältlich, so dass sie bei einem Lichtstrom von 4300 lm problemlos sowohl die UGR als auch die 19 erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Darüber hinaus können Sie die modulare Leuchte mit einem Vali55-Relaismodul, einer Rundo-Rundleuchte oder 2 - 3 CUBE-Reflektoren ergänzen. Für den indirekten Lichtanteil sorgt ein klares Plexiglasmodul oder ein Batwing-Diffusor, der für eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Decke sorgt. Ein willkommenes Feature ist auch die Möglichkeit eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um die Lichtstrahlung zu minimieren. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte

Farbe der Leuchte Silber

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Leuchte

Abmessungen 140 mm × 47 mm × 69 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Perforiertes Blech

Lichtstrom* 500 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 94 lm/W

MacAdam 3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 90

UGR max. X=4H 19.7
Y=8H, $\rho=70,50,20$

Leistungsaufnahme* 5.3 W

Anschluss der Leuchte DALI


Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz


 **CE** IP 20

* ± 10 %

Technische Zeichnung



Kurve



Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)

Zubehör



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
Kabel 5x0,75 4000mm



00-00357, K
Kabel 5x0,75 6000mm



00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm



145-01200, F
Zubehör für Demontage
El. Modules für Lina145



145-50101, S
2 x Metall-Endkappe mit
Schrauben



145-50102, S
2 x Metall-Endkappe
ohne Schrauben



145-50200, F
direkter Veebinder mit
Abdeckung



145-50300, N
Seile 2000mm +
Metallhalter;



145-50301, N
Seile 4000mm +
Metallhalter;



145-50302, N
Seile 6000mm +
Metallhalter;



145-50303, N
Seile an Profilverbindung
2000mm - 1 Stk. +
Metallhalter



145-50304, N
Seile an Profilverbindung
4000mm - 1 Stk. +
Metallhalter



145-50305, N
Seile an Profilverbindung
6000mm - 1 Stk. +
Metallhalter