



## Leuchte

# Fini

160-202K-20GED/840, E



Die Einzelleuchte Fini ist eine unsichtbare Leuchte, die die Atmosphäre eines jeden Innenraumes verstärkt. Die Leuchten sind verstellbar, so dass man den idealen Lichteffect erzielt, der zudem schattenfrei ist. Stellen Sie eine beliebige Anzahl von Einzelleuchten mit Längen von 850 mm, 1130 mm, 1410 mm oder 1690 mm hintereinander. Wir bieten drei verschiedene Lichtstromstufen, Tunable-White-Version und den wichtigen Schutz IP40 an. Die Nischenkonstruktion ist bei Höhen ab 25 cm optimal, wo die Lichtwirkung ganz einfach durch die Positionierung der Neigung der Leuchte eingestellt werden kann.

## Technische Zeichnung



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                 |
| Form der Leuchte                  | Eckige                  |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                  |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbauleuchte           |
| Abmessungen                       | 1130 mm × 68 mm × 60 mm |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*                       | 1950 lm                 |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 132 lm/W                |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.1                    |
| Leistungsaufnahme*                | 14.8 W                  |
| Anschluss der Leuchte             | DALI                    |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                |
| Frequenz                          | 50/60Hz                 |

 **CE** IP 40

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

