



## Leuchte

# Vali80-T

179-600F-10GGE/930, S



Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.

## Technische Zeichnung



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                   | Schienenleuchten       |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                 |
| Material                          | Aluminium              |
| Lebensdauer                       | L90/B50 60 000 Stunden |
| Garantie                          | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte          | Schienenleuchte        |
| Abmessungen                       | ø 80 mm × 160 mm       |
| Gewicht                           | 0.7 kg                 |
| Lichtquelle                       | LED MODUL              |
| Art der Optik                     | Reflektor              |
| Lichtstrom*                       | 1960 lm                |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad                | 96 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle               | 3                      |
| Farbwiedergabeindex               | 90                     |
| Abstrahlwinkel                    | 32°                    |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17                     |

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 20.4 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

☐ CE IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**

**SKB10-2, black**

**SKB10-3, white**

**SKB12-1, grey**

**SKB12-2, black**

**SKB12-3, white**

**XTAK11-1, grey**

**XTAK142-1, grey**

**XTAK142-2, black**

**XTAK142-3, white**

**XTS11-1, grey**

**XTS11-2, black**

**XTS11-3, white**

**XTS12-1, grey**

**XTS12-2, black**

**XTS12-3, white**

**XTS14-1, grey**

**XTS14-2, black**

**XTS14-3, white**

**XTS21-1, grey**

**XTS21-2, black**

**XTS21-3, white**

**XTS24-1, grey**

**XTS24-2, black**

**XTS24-3, white**

**XTS34-1, grey**

**XTS34-2, black**

**XTS34-3, white**

**XTS35-1, grey**

**XTS35-2, black**

**XTS35-3, white**

**XTS36-1, grey**

**XTS36-2, black**



XTS36-3, white



XTS37-1, grey



XTS37-2, black



XTS37-3, white



XTS38-1, grey



XTS38-2, black



XTS38-3, white



XTS39-1, grey



XTS39-2, black



XTS39-3, white



XTS40-1, grey



XTS40-2, black



XTS40-3, white



XTS41-1, grey



XTS41-2, black



XTS41-3, white



XTS4100-1, grey



XTS4100-2, black



XTS4100-3, white



XTS4200-1, grey



XTS4200-2, black



XTS4200-3, white



XTS4300-1, grey



XTS4300-2, black



XTS4300-3, white



XTS4400-1, grey



XTS4400-2, black



XTS4400-3, white



XTSF4100-1, grey



XTSF4100-2, black



XTSF4100-3, white



XTSF4200-1, grey



XTSF4200-2, black



XTSF4200-3, white



XTSF4300-1, grey



XTSF4300-2, black



XTSF4300-3, white



XTSF4400-1, grey



XTSF4400-2, black



XTSF4400-3, white



XTSV12-1, grey