



Leuchte


Vali80-T

179-600F-10GHD/940, S



Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.

Technische Zeichnung



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage | Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Silber |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B10 60 000 Stunden |
| Garantie | 5 years |
| Beschreibung der Leuchte | Schienenleuchte |
| Abmessungen | ø 80 mm × 160 mm |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Reflektor |
| Lichtstrom* | 2970 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 90 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Abstrahlwinkel | 32° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6 |

Kurve



Leistungsaufnahme* 33 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

☐ CE IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-00300, N
Seilaufhängung
2000mm



00-00301, N
Seilaufhängung
4000mm



00-00302, N
Seilaufhängung
6000mm



00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm



00-00370, B
Deckenkappe
80x80x32mm



00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm



00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm



SKB10-1, grey



SKB10-2, black



SKB10-3, white



SKB12-1, grey



SKB12-2, black



SKB12-3, white



XTAK11-1, grey



XTAK142-1, grey



XTAK142-2, black



XTAK142-3, white



XTS41-1, grey



XTS41-2, black



XTS41-3, white



XTSC6100-1, grey



XTSC6100-2, black



XTSC6100-3, white



XTSC611-1, grey



XTSC611-2, black



XTSC611-3, white



XTSC612-1, grey



XTSC612-2, black



XTSC612-3, white



XTSC614-1, grey



XTSC614-2, black



XTSC614-3, white



XTSC6200-1, grey



XTSC6200-2, black



XTSC6200-3, white



XTSC621-1, grey



XTSC621-2, black



XTSC621-3, white



XTSC6300-1, grey



XTSC6300-2, black



XTSC6300-3, white



XTSC634-1, grey



XTSC634-2, black




XTSC634-3, white




XTSC635-1, grey




XTSC635-2, black




XTSC635-3, white




XTSC636-2, black




XTSC636-3, white



XTSC637-1, grey



XTSC637-2, black



XTSC637-3, white



XTSC638-1, grey



XTSC638-2, black



XTSC638-3, white



XTSC639-1, grey



XTSC639-2, black



XTSC639-3, white



XTSC640-1, grey



XTSC640-2, black



XTSC640-3, white



XTSC6400-1, grey



XTSC6400-2, black



XTSC6400-3, white



XTSCF6100-1, grey



XTSCF6100-2, black



XTSCF6100-3, white



XTSCF6200-1, grey



XTSCF6200-2, black



XTSCF6200-3, white



XTSCF6300-1, grey



XTSCF6300-2, black



XTSCF6300-3, white



XTSCF6400-1, grey



XTSCF6400-2, black



XTSCF6400-3, white



XTSV12-1, grey