


**Leuchte**

# Vali80-T

179-605U-10GHD/930, B



Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Schienenleuchten       |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L80/B10 60 000 Stunden |
| Garantie                 | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte | Schienenleuchte        |
| Abmessungen              | ø 80 mm × 160 mm       |
| Gewicht                  | 0.7 kg                 |
| Lichtquelle              | LED MODUL              |
| Art der Optik            | Reflektor              |
| Lichtstrom               | 2830 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad       | 86 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle      | 3                      |
| Farbwiedergabeindex      | 90                     |
| Leistungsaufnahme        | 33 W ± 10 %            |
| Anschluss der Leuchte    | DALI dimmbar           |
| Elektrische Spannung     | 220-240V               |
| Frequenz                 | 50/60Hz                |


**CE IP 20**

# Technische Zeichnung



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00300, N**  
 Seilabhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilabhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilabhängung  
 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**

**SKB10-2, black**

**SKB10-3, white**

**SKB12-1, grey**

**SKB12-2, black**

**SKB12-3, white**

**XTAK11-1, grey**

**XTAK142-1, grey**

**XTAK142-2, black**

**XTAK142-3, white**

**XTS41-1, grey**

**XTS41-2, black**

**XTS41-3, white**

**XTSC6100-1, grey**

**XTSC6100-2, black**

**XTSC6100-3, white**

**XTSC611-1, grey**

**XTSC611-2, black**

**XTSC611-3, white**

**XTSC612-1, grey**

**XTSC612-2, black**

**XTSC612-3, white**

**XTSC614-1, grey**

**XTSC614-2, black**

**XTSC614-3, white**

**XTSC6200-1, grey**

**XTSC6200-2, black**

**XTSC6200-3, white**

**XTSC621-1, grey**

**XTSC621-2, black**

**XTSC621-3, white**

**XTSC6300-1, grey**

**XTSC6300-2, black**



XTSC6300-3, white



XTSC634-1, grey



XTSC634-2, black



XTSC634-3, white



XTSC635-1, grey



XTSC635-2, black



XTSC635-3, white



XTSC636-2, black



XTSC636-3, white



XTSC637-1, grey



XTSC637-2, black



XTSC637-3, white



XTSC638-1, grey



XTSC638-2, black



XTSC638-3, white



XTSC639-1, grey



XTSC639-2, black



XTSC639-3, white



XTSC640-1, grey



XTSC640-2, black



XTSC640-3, white



XTSC6400-1, grey



XTSC6400-2, black



XTSC6400-3, white



XTSCF6100-1, grey



XTSCF6100-2, black



XTSCF6100-3, white



XTSCF6200-1, grey



XTSCF6200-2, black



XTSCF6200-3, white



XTSCF6300-1, grey



XTSCF6300-2, black



XTSCF6300-3, white



XTSCF6400-1, grey



XTSCF6400-2, black



XTSCF6400-3, white



XTSV12-1, grey