



**Leuchte**

# Burbu

19-205K-50GEM/830, W



In der Familie Burbu runden wir die Ecken von Quadraten ab und machen aus Rechtecken Ovale. Diese Leuchten mit der idealen Profilhöhe haben eine positive und angenehme Wirkung im Raum. Die Leuchten sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter und direkt-indirekter Ausstrahlung erhältlich. Die Aufbau-, Wandoder Pendelleuchten der BurbuFamilie in verschiedenen Farben ergänzen Hotellobbys, beleuchten Eingangsflure ebenso wie Büros, Geschäfte und Wohnungen.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
-----------------	----------------------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
------------------	---------------------

Farbe der Leuchte	Weiss
-------------------	-------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------------

Abmessungen	1522 mm × 155 mm × 70 mm
-------------	--------------------------

Gewicht	7.6 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	5110 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	109 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	23.6
---------------	------

Y=8H, ρ=70,50,20	
------------------	--

Leistungsaufnahme 47 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

 **CE** IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung




Fotografie



## Zubehör



**00-00333, W**  
Seilaufhängungsset- 4  
Seile 2000mm, Kabel  
5x0,75mm, Baldachin



**19-0009, W**  
Distanzteile für  
Quadratleuchten und  
Rundleuchten Ø 370 mm