



Leuchte

Rundo 62

190-280I-10GEM3/840, B



Diese runden Leuchten mit Aluminiumprofil sind in Höhe, 62 mm, erhältlich zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung von bis zu 145 lm/W aus und können einem Raum Leichtigkeit und Kraft verleihen. Erhältlich sind Pendel- oder Aufbauleuchten, mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung, die eine interessante Lichtaura erzeugen. Die runde Leuchte mit Opaldiffusor PMMA oder Mikroprisma eignet sich sowie für gewerbliche Räume als auch für private Haushalte. Die Leuchten können mit Bewegungs- oder Tageslichtsensor bzw. mit Bluetooth-Technologie ausgestattet werden, die eine einfache Steuerung der Leuchte mit einem Smart-Gerät ermöglicht.

Technische Zeichnung



Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Schwarz

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen ø 850 mm × 62 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom* 6960 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 122 lm/W

MacAdam 3
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 17.2
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme* 57.2 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF 3 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 40

*±10 %

