



## Leuchte

# Rundo

190-2A0K-10GGE/840, B +  
00-00374, B



Diese runden Leuchten mit Aluminiumprofil sind in zwei Höhen, 62 mm und 87 mm, erhältlich. Die Rundo-Leuchten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung von bis zu 145 lm/W aus und können einem Raum Leichtigkeit und Kraft verleihen. Erhältlich sind Pendel- oder Aufbauleuchten, mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung, die eine interessante Lichtaura erzeugen. Die runde Leuchte mit Opaldiffusor PMMA oder Mikroprisma eignet sich sowie für gewerbliche Räume als auch für private Haushalte. Die RundoLeuchten mit einem Durchmesser von bis zu 1150 mm können mit Bewegungs- oder Tageslichtsensor bzw. mit Bluetooth-Technologie ausgestattet werden, die eine einfache Steuerung der Leuchte mit einem Smart-Gerät ermöglicht.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Typ der Montage                | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                |
| Form der Leuchte               | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte              | Schwarz                |
| Material                       | Aluminium              |
| Lebensdauer                    | L90/B50 50 000 Stunden |
| Garantie                       | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte       | Pendelleuchte          |
| Abmessungen                    | ø 1150 mm × 87 mm      |
| Lichtquelle                    | LED MODUL              |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom                     | 17270 lm ± 10 %        |
| Farbtemperatur                 | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad             | 135 lm/W               |
| MacAdam Lichtquelle            | 3                      |
| Farbwiedergabeindex            | 80                     |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22                     |
| Leistungsaufnahme              | 127.5 W ± 10 %         |
| Anschluss der Leuchte          | EVG nicht dimmbar      |
| Elektrische Spannung           | 220-240V               |
| Frequenz                       | 50/60Hz                |

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

