



## Leuchte

# Rundo 87

191-280I-10GGM3I/840, B



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausrüstung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Rundo87-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Form der Leuchte      Rundleuchte

Farbe der Leuchte      Schwarz

Material      Aluminium

Lebensdauer      L90/B50 50 000 Stunden

Garantie      5 years

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen      ø 850 mm × 87 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Mikroprismatische Optik

Lichtstrom\*      10000 lm

Farbtemperatur      4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad      117 lm/W

MacAdam Lichtquelle      3

Farbwiedergabeindex      80

UGR max. X=4H      18.5  
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme\*      85.4 W

Anschluss der Leuchte      ON/OFF 3 Stunde


Elektrische Spannung      220-240V

Frequenz      50/60Hz


 **CE** IP 40

\*±10 %

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

