



## Leuchte

# Gatu

21-001F-10GHV/M/840, B +  
00-00153M



Wenn man einfaches Design zu Grunde nimmt und Funktionalität hinzufügt, entstehen die Leuchten der Gatu-Familie. Sie können die Einbauleuchte mit schwenkbarem Scheinwerfer je nach Bedarf auf das gewünschte Objekt richten. Neben leuchtstarken LEDs mit einer Farbwiedergabe von  $Ra > 80$  oder  $Ra > 90$  umfasst die Beleuchtung auch eine breite Palette von Leuchtmitteln. Die Technologie RealWhite betont Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und Realcolour mit einer extrem hohen Farbwiedergabe von  $Ra > 97$  hebt die tatsächliche Farbe des Objekts hervor. Dadurch wirkt das beleuchtete Objekt noch ansprechender, weshalb sich die Gatu-Beleuchtung für Geschäftsräume, Kulturräume, Autohäuser und Schaufenster eignet.


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten            |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                   |
| Form der Leuchte         | Eckige                    |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                   |
| Material                 | Stahlblech                |
| Lebensdauer              | L80/B10 50 000 Stunden    |
| Garantie                 | 60 Monate                 |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte             |
| Abmessungen              | 185 mm × 185 mm × 100 mm  |
| Lichtquelle              | LED MODUL                 |
| Art der Optik            | Reflektor                 |
| Lichtstrom               | 2770 lm ± 10 %            |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss         |
| Leuchtwirkungsgrad       | 113 lm/W                  |
| MacAdam Lichtquelle      | 3                         |
| Farbwiedergabeindex      | 80                        |
| Abstrahlwinkel           | 41°                       |
| Leistungsaufnahme        | 24.5 W ± 10 %             |
| Anschluss der Leuchte    | EVG und Notlicht 1 Stunde |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                  |
| Frequenz                 | 50/60Hz                   |

 **CE** IP 20

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

