



## Leuchte

# Gatu

21-001F-20GHV/M/830, W +  
00-00151M3



Wenn man einfaches Design zu Grunde nimmt und Funktionalität hinzufügt, entstehen die Leuchten der Gatu-Familie. Sie können die Einbauleuchte mit schwenkbarem Scheinwerfer je nach Bedarf auf das gewünschte Objekt richten. Neben leuchtstarken LEDs mit einer Farbwiedergabe von Ra>80 oder Ra>90 umfasst die Beleuchtung auch eine breite Palette von Leuchtmitteln. Die Technologie RealWhite betont Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und Realcolour mit einer extrem hohen Farbwiedergabe von Ra>97 hebt die tatsächliche Farbe des Objekts hervor. Dadurch wirkt das beleuchtete Objekt noch ansprechender, weshalb sich die Gatu-Beleuchtung für Geschäftsräume, Kulturräume, Autohäuser und Schaufenster eignet.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                  |
| Form der Leuchte         | Eckige                   |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                    |
| Material                 | Stahlblech               |
| Lebensdauer              | L80/B10 50 000 Stunden   |
| Garantie                 | 5 years                  |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte            |
| Abmessungen              | 350 mm × 185 mm × 100 mm |
| Lichtquelle              | LED MODUL                |
| Art der Optik            | Reflektor                |
| Lichtstrom*              | 1230 lm                  |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad       | 128 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle      | 3                        |
| Farbwiedergabeindex      | 80                       |
| Abstrahlwinkel           | 41°                      |
| Leistungsaufnahme*       | 19.2 W                   |
| Anschluss der Leuchte    | ON/OFF 3 Stunde          |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                 |
| Frequenz                 | 50/60Hz                  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Technische Zeichnung



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

