



## Leuchte

# Rotao60

227-5F1K-10GGD/840, S



Die runde Designleuchte Rotao60 bietet eine große Auswahl an Durchmessern, und eignet sich daher sehr gut für Gesellschafts- und Geschäftsräume. Sie können aber auch Ihr Wohnzimmer oder einen Besprechungsraum damit dekorieren. Kombiniert man die Leuchte mit einer mikrop Prismatischen Optik, kann ihre Leistung auch im Büro überraschen. Bei der Pendelvariante der Leuchte Rotao60 bis zu einem Durchmesser von 800 mm wird die Leuchte an Tragseilen aufgehängt, die in einem zentralen Baldachin zusammenlaufen, größere Durchmesser werden dann an senkrechten Seilen an der Decke aufgehängt.

## Technische Zeichnung



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Pendelleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte/indirekte      |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte            |
| Farbe der Leuchte        | Silber                 |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                 | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte          |
| Abmessungen              | ø 2980 mm × 65 mm      |
| Lichtquelle              | LED MODUL              |
| Art der Optik            | Opaler Diffusor        |
| Lichtstrom               | 22720 lm ± 10 %        |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad       | 107 lm/W               |
| MacAdam<br>Lichtquelle   | 3                      |
| Farbwiedergabeindex      | 80                     |
| Leistungsaufnahme        | 211.9 W ± 10 %         |
| Anschluss der Leuchte    | DALI dimmbar           |
| Elektrische Spannung     | 220-240V               |
| Frequenz                 | 50/60Hz                |

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

