



Leuchte

Flumo60-S

228S-2XXI-XXGXE/840, S



Aufgrund des großen Erfolgs von Flumo100-S haben wir beschlossen, seinen kleinen Bruder namens Flumo60-S mit einem schmalen Profil von 60 mm für ein dezenteres Aussehen zu entwickeln. Es handelt sich um ein lineares Aluminiumprofil, das sich in einer perfekten Kurve entlang der Decke windet und Sie durch den Raum navigiert. Die Flumo60-S-Leuchten sind sowohl als Pendel- als auch als Anbauversion erhältlich. Dank einer großen Auswahl an Radien und Längen können mit der Leuchte unzählige Formen von Lichtobjekten erstellt werden. Wenn wir die Möglichkeit der direkten oder direkt-indirekten Lichtverteilung und zwei Arten von optischen Systemen hinzufügen, erhalten wir ein universelles Werkzeug zur Beleuchtung sozialer, öffentlicher oder gewerblicher Räume.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Andere Leuchtenform

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Produktbeschreibung Die Arche Rxxx - Y°

Abmessungen 1343 mm × 60 mm × 65 mm

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom* 455 lm - 4020 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 95 lm/W

MacAdam 3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 99

Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme* 4.8 W - 43 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

