



## Leuchte

# Flumo60-S

228S-2XXK-XXGXE/840, W



Aufgrund des großen Erfolgs von Flumo100-S haben wir beschlossen, seinen kleinen Bruder namens Flumo60-S mit einem schmalen Profil von 60 mm für ein dezenteres Aussehen zu entwickeln. Es handelt sich um ein lineares Aluminiumprofil, das sich in einer perfekten Kurve entlang der Decke windet und Sie durch den Raum navigiert. Die Flumo60-S-Leuchten sind sowohl als Pendel- als auch als Anbauversion erhältlich. Dank einer großen Auswahl an Radien und Längen können mit der Leuchte unzählige Formen von Lichtobjekten erstellt werden. Wenn wir die Möglichkeit der direkten oder direkt-indirekten Lichtverteilung und zwei Arten von optischen Systemen hinzufügen, erhalten wir ein universelles Werkzeug zur Beleuchtung sozialer, öffentlicher oder gewerblicher Räume.

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Form der Leuchte      Andere Leuchtenform

Farbe der Leuchte      Weiss

Material      Aluminium

Lebensdauer      L80/B20 50 000 Stunden

Garantie      5 years

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Pendelleuchte

Produktbeschreibung      Die Arche Rxxx - Y°

Abmessungen      2341 mm × 60 mm × 65 mm

Art der Optik      Opaler Diffusor

Lichtstrom\*      435 lm - 4780 lm

Farbtemperatur      4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad      114 lm/W

MacAdam      3

Lichtquelle

Farbwiedergabeindex      80

UGR max. X=4H      99

Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme\*      3.8 W - 43 W

Anschluss der Leuchte      ON/OFF

Elektrische Spannung      220-240V

Frequenz      50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)