



## Leuchte

# Flumo60-S

228S-X0XK-XXGXE/830, W



Aufgrund des großen Erfolgs von Flumo100-S haben wir beschlossen, seinen kleinen Bruder namens Flumo60-S mit einem schmalen Profil von 60 mm für ein dezenteres Aussehen zu entwickeln. Es handelt sich um ein lineares Aluminiumprofil, das sich in einer perfekten Kurve entlang der Decke windet und Sie durch den Raum navigiert. Die Flumo60-S-Leuchten sind sowohl als Pendel- als auch als Anbauversion erhältlich. Dank einer großen Auswahl an Radien und Längen können mit der Leuchte unzählige Formen von Lichtobjekten erstellt werden. Wenn wir die Möglichkeit der direkten oder direkt-indirekten Lichtverteilung und zwei Arten von optischen Systemen hinzufügen, erhalten wir ein universelles Werkzeug zur Beleuchtung sozialer, öffentlicher oder gewerblicher Räume.

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                | Pendelleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung           | Direkte                 |
| Form der Leuchte               | Andere Leuchtenform     |
| Farbe der Leuchte              | Weiss                   |
| Material                       | Aluminium               |
| Lebensdauer                    | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                       | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte       | Pendelleuchte           |
| Abmessungen                    | 1700 mm × 60 mm × 65 mm |
| Art der Optik                  | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*                    | 905 lm - 4980 lm        |
| Farbtemperatur                 | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad             | 119 lm/W                |
| MacAdam Lichtquelle            | 3                       |
| Farbwiedergabeindex            | 80                      |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 99                      |
| Leistungsaufnahme*             | 7.6 W - 43 W            |
| Anschluss der Leuchte          | ON/OFF                  |
| Elektrische Spannung           | 220-240V                |
| Frequenz                       | 50/60Hz                 |

  IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

