



## Leuchte

# Shift

26-100F-10GGV/830, W +  
00-00155DI



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technische Zeichnung



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten                   |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                          |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte                      |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                            |
| Material                 | Aluminium                        |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden           |
| Garantie                 | 60 Monate                        |
| Beschreibung der Leuchte | Halbeinbauleuchte                |
| Abmessungen              | ø 95 mm × 50 mm                  |
| Lichtquelle              | LED MODUL                        |
| Art der Optik            | Breiter Strahlungswinkel - FLOOD |
| Lichtstrom               | 1770 lm ± 10 %                   |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss                |
| Leuchtwirkungsgrad       | 72 lm/W                          |
| MacAdam                  | 3                                |
| Lichtquelle              |                                  |
| Farbwiedergabeindex      | 90                               |
| Abstrahlwinkel           | 32°                              |
| Leistungsaufnahme        | 24.5 W ± 10 %                    |
| Anschluss der Leuchte    | Multiwatt DALI dimmbar           |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                         |
| Frequenz                 | 50/60Hz                          |

  IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-01000**  
Reflektor 18°**00-01001**  
Reflektor 25°**00-01002**  
Reflektor 32°**00-01003**  
Reflektor 52°**00-01100**  
Satinice diffuser