



## Leuchte

# Shift

26-100W-10GGV/830, S +  
00-00153EI



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technische Zeichnung



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten              |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                     |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte                 |
| Farbe der Leuchte        | Silber                      |
| Material                 | Aluminium                   |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden      |
| Garantie                 | 60 Monate                   |
| Beschreibung der Leuchte | Halbeinbauleuchte           |
| Abmessungen              | ø 95 mm × 50 mm             |
| Lichtquelle              | LED MODUL                   |
| Art der Optik            | Breiter Ausstrahlungswinkel |
| Lichtstrom               | 1770 lm ± 10 %              |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss           |
| Leuchtwirkungsgrad       | 72 lm/W                     |
| MacAdam                  | 3                           |
| Lichtquelle              |                             |
| Farbwiedergabeindex      | 90                          |
| Abstrahlwinkel           | 52°                         |
| Leistungsaufnahme        | 24.5 W ± 10 %               |
| Anschluss der Leuchte    | Multiwatt EVG               |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                    |
| Frequenz                 | 50/60Hz                     |

  IP 20

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-01000**  
Reflektor 18°**00-01001**  
Reflektor 25°**00-01002**  
Reflektor 32°**00-01003**  
Reflektor 52°**00-01100**  
Satinice diffuser