



Leuchte

Shift

26-500F-30GGE/930, B



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	720 mm × 85 mm × 92 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1720 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	99 lm/W
MacAdam	3
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	32°
UGR max. X=4H	16.4
Y=8H, ρ=70,50,20	

Kurve



Leistungsaufnahme 51.9 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör**00-01000**
Reflektor 18°**00-01001**
Reflektor 25°**00-01002**
Reflektor 32°**00-01003**
Reflektor 52°**00-01100**
Satinice diffuser**00-01101**
Linear optic