



Leuchte


Lina35-S

35S-000K-10GED/830, B



Die linearen Systemleuchten der Familie Lina35-S haben eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment. Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut, in die Decke eingebaut oder an einer Wand befestigt werden. In jedem Fall können Sie die Leuchten in einer Reihe hintereinander schalten, um die ideale Länge für Ihre Bedürfnisse zu schaffen. Dank der Möglichkeit mit aus- und eingefahrenem Opaldiffusor können Sie die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Lina35-S kann in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.

Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	561 mm × 54 mm × 95 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	690 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	90 lm/W
MacAdam Lichtquelle	2
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.1
Leistungsaufnahme	7.7 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

35-00101, B
2x einbauleuchte
Endkappe - Metall,
Klemmleiste 5-polig,
Kabeldurchführung



35-00111, B
2x einbauleuchte
Endkappe lange -
Metall, Klemmleiste
5-polig,
Kabeldurchführung



35-00200, F
Direkter Verbinder



35-00300, N
Seilaufhängung
2000mm