



## Leuchte

# Lina35-S

35S-020K-20GED/830, W

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Die linearen Systemleuchten der Familie Lina35-S haben eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment. Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut, in die Decke eingebaut oder an einer Wand befestigt werden. In jedem Fall können Sie die Leuchten in einer Reihe hintereinander schalten, um die ideale Länge für Ihre Bedürfnisse zu schaffen. Dank der Möglichkeit mit aus- und eingefahrenem Opaldiffusor können Sie die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Lina35-S kann in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                 |
| Form der Leuchte         | Eckleuchte              |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                   |
| Material                 | Aluminium               |
| Lebensdauer              | L90/B50 50 000 Stunden  |
| Garantie                 | 5 years                 |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte           |
| Abmessungen              | 603 mm × 603 mm × 95 mm |
| Lichtquelle              | LED MODUL               |
| Art der Optik            | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*              | 1380 lm                 |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad       | 89 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle      | 2                       |
| Farbwiedergabeindex      | 80                      |
| Leistungsaufnahme*       | 15.5 W                  |
| Anschluss der Leuchte    | DALI                    |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                |
| Frequenz                 | 50/60Hz                 |

 **CE** IP 20

\*±10 %

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie




**Zubehör**

**35-00101, W**  
2x einbauleuchte  
Endkappe - Metall,  
Klemmleiste 5-polig,  
Kabeldurchführung



**35-00111, W**  
2x einbauleuchte  
Endkappe lange -  
Metall, Klemmleiste  
5-polig,  
Kabeldurchführung



**35-00200, F**  
Direkter Verbinder



**35-00300, N**  
Seilaufhängung  
2000mm