


**Leuchte**

# Ravo

55-062C-10GJV/830, S +  
00-00155EI



Diese Downlight-Rundleuchte ist für LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 130 lm/W bestimmt. Ravo wurde aus Polycarbonat und einem passiven Aluminiumkühlkörper gefertigt. Der Schutz IP44 in der Variante mit klarem oder strukturiertem Plexiglas schützt vor dem Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. Die Ravo-Leuchte mit ihrem breiteren Ausstrahlwinkel ist eine gute Lösung für gewerbliche und öffentliche Bereiche, Autohäuser und Kommunikationszonen. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie in eine Öffnung von bis zu 230 mm passt, wenn zusätzliches Zubehör verwendet wird.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte

Abmessungen	ø 172 mm × 105 mm
Gewicht	0.5 kg

Art der Optik	Klar abdeckung
Lichtstrom	3920 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	88 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	62°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.1

Leistungsaufnahme 44.5 W - 44 W  $\pm$  10 %

---

Anschluss der Leuchte Multiwatt EVG

---

Elektrische Spannung 220-240V

---

Frequenz 50/60Hz

---

 **CE** IP 44

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**55-00001, B**  
schwarzer Ring für Ravo



**55-0002, W**