



## Leuchte

# Ravo

55-072K-10GJV/M/840, S +  
00-00155DI/M



Diese Downlight-Rundleuchte ist für LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 130 lm/W bestimmt. Ravo wurde aus Polycarbonat und einem passiven Aluminiumkühlkörper gefertigt. Der Schutz IP44 in der Variante mit klarem oder strukturiertem Plexiglas schützt vor dem Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. Die Ravo-Leuchte mit ihrem breiteren Ausstrahlwinkel ist eine gute Lösung für gewerbliche und öffentliche Bereiche, Autohäuser und Kommunikationszonen. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie in eine Öffnung von bis zu 230 mm passt, wenn zusätzliches Zubehör verwendet wird.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	Ø 172 mm × 105 mm
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom*	3900 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	88 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	64°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.6
Leistungsaufnahme*	44.5 W - 44 W
Anschluss der Leuchte	DALI + Notlicht 1 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE IP 44**

\*±10 %


**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**55-00001, B**  
schwarzer Ring für Ravo



**55-0002, W**