


Leuchte

Ravo-C

55-283C-10GDD/830, S



Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Aluminium/Kunststoff
----------	----------------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
-------------	-------------------

Gewicht	1.7 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Klar abdeckung
---------------	----------------

Lichtstrom	1350 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	114 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	3
---------	---


Lichtquelle	
-------------	--

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Abstrahlwinkel	62°
----------------	-----

UGR max. X=4H	19.1
---------------	------

Y=8H, $\theta=70,50,20$	
-------------------------	--

Technische Zeichnung


Kurve



Leistungsaufnahme 11.8 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zubehör



00-00399, S
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin