




Leuchte

Ravo-C

55-283K-10GHD/840, B



Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Schwarz
-------------------	---------

Material	Aluminium/Kunststoff
----------	----------------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
-------------	-------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom*	2430 lm
-------------	---------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	99 lm/W
--------------------	---------


MacAdam Lichtquelle	3
---------------------	---

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Abstrahlwinkel	64°
----------------	-----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.6
-----------------------------------	------

Kurve



Leistungsaufnahme* 24.5 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zubehör



00-00399, B
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin