



## Leuchte

# Ture

57-001K-10GHV/830, W +  
00-00153EI



Es handelt sich um eine runden Downlight Einbauleuchte mit einem ausgezeichneten Index  $UGR < 19$  bis  $3000 \text{ lm}$ , was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und dank der speziellen Leuchtmittel auch für Ausstellungsräume. RealWhite hebt das Weiß, StrongColour wieder die ausgewählte Farbe hervor und Realcolour akzentuiert die eigene Farbe. Mit Tunable White können Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit einstellen. Mit Hilfe dieser Leuchtmittel wirken die beleuchteten Objekte noch ansprechender. Die hohe Schutzstufe IP54 verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. So können Sie die Leuchte auch in anspruchsvollen Umgebungen wie z. B. einem Wellnesszentrum einsetzen. Die Leistung beträgt bis zu  $118 \text{ lm/W}$ . Ture wird in drei Varianten hergestellt – kleine Leuchte mit einem Durchmesser von  $145 \text{ mm}$ , mittlere Leuchte mit einem Durchmesser von  $185 \text{ mm}$  und die größte Leuchte mit einem Durchmesser von  $226 \text{ mm}$ .

|  |  |
|--|--|
| Typ der Montage                        | Einbauleuchten                                     |
| Typ der Ausstrahlung                   | Direkte  |
| Form der Leuchte                       | Rundleuchte  |
| Farbe der Leuchte                      | Weiss  |
| Material                               | Aluminium  |
| Lebensdauer                            | L80/B10 50 000 Stunden                             |
| Garantie                               | 60 Monate  |
| Beschreibung der Leuchte               | Einbauleuchte                                      |
| Abmessungen                            | $\varnothing 226 \text{ mm} \times 110 \text{ mm}$ |
| Art der Optik                          | Opaler Diffusor                                    |
| Lichtstrom                             | $2510 \text{ lm} \pm 10 \%$                        |
| Farbtemperatur                         | 3000 K Warm weiss                                  |
| Leuchtwirkungsgrad                     | $102 \text{ lm/W}$                                 |
| MacAdam<br>Lichtquelle                 | 3  |
| Farbwiedergabeindex                    | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 17.9   |
| Leistungsaufnahme                      | $24.5 \text{ W} \pm 10 \%$                         |
| Anschluss der Leuchte                  | Multiwatt EVG                                      |
| Elektrische Spannung                   | 220-240V   |
| Frequenz                               | 50/60Hz  |

  IP 54

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

