



## Leuchte

# Ture

58-001L-10GGV/840, B +  
00-00153EI




Es handelt sich um eine runden Downlight Einbauleuchte mit einem ausgezeichneten Index UGR<19 bis 3000 lm, was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und dank der speziellen Leuchtmittel auch für Ausstellungsräume. RealWhite hebt das Weiß, StrongColour wieder die ausgewählte Farbe hervor und Realcolour akzentuiert die eigene Farbe. Mit Tunable White können Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit einstellen. Mit Hilfe dieser Leuchtmittel wirken die beleuchteten Objekte noch ansprechender. Die hohe Schutzstufe IP54 verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. So können Sie die Leuchte auch in anspruchsvollen Umgebungen wie z. B. einem Wellnesszentrum einsetzen. Die Leistung beträgt bis zu 118 lm/W. Ture wird in drei Varianten hergestellt – kleine Leuchte mit einem Durchmesser von 145 mm, mittlere Leuchte mit einem Durchmesser von 185 mm und die größte Leuchte mit einem Durchmesser von 226 mm.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten             |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                    |
| Form der Leuchte         | Rundleuchte                |
| Farbe der Leuchte        | Schwarz                    |
| Material                 | Aluminium                  |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden     |
| Garantie                 | 5 years                    |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte              |
| Abmessungen              | ø 145 mm × 80 mm           |
| Art der Optik            | Glatter Aluminiumreflektor |
| Lichtstrom*              | 2000 lm                    |
| Farbtemperatur           | 4000 K Kalt weiss          |
| Leuchtwirkungsgrad       | 111 lm/W                   |
| MacAdam<br>Lichtquelle   | 3                          |
| Farbwiedergabeindex      | 80                         |
| Leistungsaufnahme*       | 18 W                       |
| Anschluss der Leuchte    | ON/OFF multiwatt           |
| Elektrische Spannung     | 220-240V                   |
| Frequenz                 | 50/60Hz                    |


 CE IP 54

\*±10 %

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

