



## Leuchte

# Ture

58-001L-10GGV/840, W +  
00-00153EI



Es handelt sich um eine runden Downlight Einbauleuchte mit einem ausgezeichneten Index  $UGR < 19$  bis  $3000 \text{ lm}$ , was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und dank der speziellen Leuchtmittel auch für Ausstellungsräume. RealWhite hebt das Weiß, StrongColour wieder die ausgewählte Farbe hervor und Realcolour akzentuiert die eigene Farbe. Mit Tunable White können Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit einstellen. Mit Hilfe dieser Leuchtmittel wirken die beleuchteten Objekte noch ansprechender. Die hohe Schutzstufe IP54 verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. So können Sie die Leuchte auch in anspruchsvollen Umgebungen wie z. B. einem Wellnesszentrum einsetzen. Die Leistung beträgt bis zu  $118 \text{ lm/W}$ . Ture wird in drei Varianten hergestellt – kleine Leuchte mit einem Durchmesser von  $145 \text{ mm}$ , mittlere Leuchte mit einem Durchmesser von  $185 \text{ mm}$  und die größte Leuchte mit einem Durchmesser von  $226 \text{ mm}$ .

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbauleuchte
Abmessungen	$\varnothing 145 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$
Gewicht	0.4 kg
Art der Optik	Glatter Aluminiumreflektor
Lichtstrom	$2220 \text{ lm} \pm 10 \%$
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	$123 \text{ lm/W}$
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	17.2
Leistungsaufnahme	$18 \text{ W} \pm 10 \%$
Anschluss der Leuchte	Multiwatt EVG
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

  IP 54

## Technische Zeichnung



## Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

