



## Leuchte

# Ture-C

58-283L-10GDM3/840, B



Es handelt sich um eine zylindrische, sitzende Leuchte, die einen hervorragenden UGR<19 hat, was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Die Leuchte kann in Büros, Besprechungsräumen und dank spezieller Quellen auch in Ausstellungsräumen eingesetzt werden. RealWhite akzentuiert das Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und RealColour akzentuiert die tatsächliche Farbe. Mit Tunable White passen Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit an. Mit diesen Quellen sehen beleuchtete Objekte noch ansprechender aus.

## Technische Zeichnung



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten            |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                   |
| Form der Leuchte                  | Rundleuchte               |
| Farbe der Leuchte                 | Schwarz                   |
| Material                          | Aluminium                 |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden    |
| Garantie                          | 5 years                   |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbauleuchte             |
| Abmessungen                       | ø 145 mm × 240 mm         |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                 |
| Art der Optik                     | Glatte Aluminiumreflektor |
| Lichtstrom*                       | 1180 lm                   |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss         |
| Leuchtwirkungsgrad                | 123 lm/W                  |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                         |
| Farbwiedergabeindex               | 80                        |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17                        |
| Leistungsaufnahme*                | 9.6 W                     |
| Anschluss der Leuchte             | ON/OFF 3 Stunde           |
| Elektrische Spannung              | 220-240V                  |
| Frequenz                          | 50/60Hz                   |

  IP 20

\*±10 %

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**00-00399, B**  
Seilaufhängungsset-  
1 Seile 2000mm,  
Kabel 5x0,75mm,  
Baldachin