



Leuchte


Styrk

86-200K-20GGM/840, S



Der Fokus auf Leistung wird immer größer. Kein Wunder, dass wir deshalb die technischen Leuchten von Styrk entwickelt haben. Sie erfüllen strenge Kriterien und haben ein breites Einsatzspektrum. Sie zeichnen sich durch einen Lichtstrom von 5000 lm/m und einen spezifischen Lichtstrom von 145 lm/w aus und erfüllen die Schutzart IP54. Ausgestattet mit Opal, Mikroprisma oder PMA lassen sich die Pendelleuchten auch über ein Stecksystem einfach anschließen. Darüber hinaus halten sie hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 40° C stand. Sie eignen sich für Geschäftszentren, Rechenzentren und große Produktionshallen.

Technische Zeichnung




Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	1127 mm × 56 mm × 58 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom* při 25°C	3220 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	146 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme*	22.1 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF 1 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 IP 54

*±10 %

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

